




***VERSCHLEISSFESTE  
BLECHE  
LAGERPROGRAMM***

## Verschleißfeste Bleche

### Verschleißfeste Bleche Härte 400 EN10051



Abmessung (Länge x Breite in mm)	Stärke in mm							
3000 x 1500	3	4	5	6	8	10	12	15

Unsere verschleißfesten Bleche in den Stärken 8-15 mm können wir für Sie auf Ihr gewünschtes Maß zuschneiden. **Fragen Sie uns an!!!**

#### Mechanische Eigenschaften:

Streckgrenze Rp0.2	Min. 1000N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit Rm	1250 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung A5	Min. 10%
Härte	360-420 HB
Kerbschlagarbeit längs	-40 °C
Av	Min. 40 J

Verschleißfeste Bleche wurden entwickelt, um eine hohe Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und Oberflächendruck zu gewährleisten. Der Einsatz dieser Bleche kann die Lebensdauer von Maschinen verlängern und die Kosten für Verschleißkomponenten reduzieren. Aufgrund ihrer hohen Festigkeit eignen sich verschleißfeste Bleche auch für den Einsatz in Leichtbauprodukten. Darüber hinaus bieten die Bleche gute Umformeigenschaften, vorausgesetzt, es werden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

#### Vereinigte Baustoff- und Eisen GmbH

Haberstraße 25 · 69126 Heidelberg  
 ☎ (06221) 37 01-0 📠 (06221) 30 26 01  
 🏢 Biegerei (06221) 37 01-50  
 ✉ info@vbe-hd.de 🏠 www.vbe-hd.de

#### Volksbank Neckartal eG

IBAN DE35 6729 1700 0099 1038 09

SWIFT GENODE61NGD

Geschäftsführer:  
 Carl-Franz Specht  
 Karl-Frieder Specht



St.-Nr. 32499/24705 · USt-IdNr. DE 143 284 962 · AG Mannheim · HRB 330319

Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen. Es wird hiermit ausdrücklich Ihren Einkaufsbedingungen widersprochen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Heidelberg.

